P451

COMMITTENTE: ENEL–UNG PISA — CANTIERE: FARINELLO – LARDERELLO (PI)

PERFORAZIONE N: F15 — CCORDINATE: X = ... Y = ... — QUOTA ASS. P.C. = ... ms.l.m.m.

DATA INIZIO: 12.01.1989 — DATA ULTIMAZIONE: 17.01.1989 — TIPO DI ATTREZZATURA: MOBILE DRILL B50

RESPONSABILE: G.L. CATTANEO — OPERATORE: C. GASPARETTO

PG CAMPIONATORE A PARETI GROSSE
S CAMPIONATORE A PARETI SOTTILI (Shelby)
O CAMPIONATORE A PISTONE (Osterberg)
D CAMPIONATORE ROTATIVO (Denison)
M CAMPIONATORE ROTATIVO (Mazier)
DP CAMPIONATORE ROTATIVO (Denison) CON FUSTELLA IN PVC
SPT { PC PUNTA CONICA / PA PUNTA APERTA } CAMPIONATORE RAYMOND

ISMES

RILIEVO H_2O DURANTE LA PERFORAZIONE

PROF. FORO	PROF. RIVEST.	SERA GG	SERA H	MATTINA GG	MATTINA H
	3.00	12/01	P.C.	–	–
9.50	–	13/01	3.55	13/01	0.95
17.30	–	16/01	7.10	16/01	5.00
21.50	–	17/01	1.10	17/01	5.90

PERFORAZIONE N F15 — PAG. 1 — SEGUE 1 — TOT. 2

DATA	METODO DI PERFORAZIONE	TIPO DI CORONA	ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIMENTO	FLUIDO DI PERFORAZIONE	PROFONDITA' DAL PIANO CAMPAGNA (m)
12/01/1989	ROTAZIONE CON CAROTAGGIO CONTINUO	WIDIA	CAROT. SEMP. Øe 101 mm	Øe 127 mm	ACQUA	0.50 1 m 1.80 2 m 3 m
			3.20	3.20		4 m 4.30 5 m 5.40 6 m 7 m 8 m 8.80 9 m
13/01/1989			DOPPIO CAROTIERE Ø101 mm	DOPPIO CAROTIERE NT6S+T6	FORO LIBERO	10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 18.40 19 m 20 m 21 m
			9.50	9.50		
16/01/1989						
			17.30			

DESCRIZIONE STRATIGRAFICA

Argilla limosa, nocciola, debolmente sabbiosa con livello centimetrico di ghiaia.

Ghiaia e ghiaietto eterogeneo derivante dal setto drenante; presenza di trovante calcareo compatto colore grigio.

Marne argillose e argilla marnosa scagliosa grigia scura in livelletti centimetriche.

Da m 3.00 a m 3.20 livello di argillite alterato con pattine di colore nocciola e giallo ocra

Calcare marnoso debolmente siltoso, grigio, fratturato con fratture ricementate da calcite.

Argillite marnose grigio scuro a struttura laminate e scagliose, con livelli centimetrici di marne.

Marna, marna siltosa grigio scuro intensamente fratturate con fratture ricoperte da pattine di calcare nocciola ocra spesso ricementate da calcite.

Calcarenite grigio, vacuolare, molto fratturata con fratture ricoperte da patine di colore nocciola–ocra e spesso ricementate da calcite e quarzo.
A m 18.15 livello di argillite.

Argillite marnosa grigio scura a struttura scagliosa e laminate con livelletti decimetrici di marne calcaree.

CAROTAGGIO % (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)	POCKET PENETROMETER (Kg/cm²)	TORVANE (Kg/cm²)
	>7	
	>10	
	>10	
	>10	
	>10	
	>10	

PERFORAZIONE N F15 | PAG. 2 | SEGUE / | TOT. 2

DATA	METODO DI PERFORAZIONE	TIPO DI CORONA	ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIMENTO	FLUIDO DI PERFORAZIONE	PROFONDITA' DAL PIANO CAMPAGNA (m)	COLONNA STRATIGRAFICA	DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAROTAGGIO % (0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)	POCKET PENETROMETER (Kg/cm²)	TORVANE (Kg/cm²)	CAMPIONI INDISTURBATI: NUMERO	CAMPIONI INDISTURBATI: TIPO DI CAMP.	CAMPIONI INDISTURBATI: PROFOND. PRELIEVO m	CAMPIONI RIMANEGGIATI: NUMERO	CAMPIONI RIMANEGGIATI: PROFOND. PRELIEVO	S.P.T.: NUMERO	S.P.T.: N SPT	S.P.T.: N° COLPI	S.P.T.: PROFOND. m	S.P.T.: TIPO DI PUNTA	STRUMENTAZ. INSTALLATA	NOTE
21.50 17/01/1989 29.00	ROTAZIONE CON CAROTAGGIO CONTINUO	DIAMANTE	CAROTIERE DOPPIO PARETE NT6S+T6	FORO LIBERO	ACQUA	22 m 23 m 24 m 25 m 25.20 26 m 27 m 28 m 29 m 30 m 31 m 32 m 33 m 34 m 35 m 36 m 37 m 38 m 39 m 40 m 41 m 42 m 43 m 44 m 45 m 46 m		Argillite marnosa grigio scuro a struttura scagliosa e laminare con livelletti decimetrici di marne calcaree. Marne, calcare marnoso con intercalazione di argillite marnose, da grigio chiaro a grigio scuro; marne e calcare marnose molto fratturate. Fratture ricementate da calcite. FINE SONDAGGIO A m 29.00 N° 6 CASSETTE CATALOGATRICI V = CAMPIONATORE VUOTO		>10 >10 >10 >10		C	PVC	22.10 22.80									